

Rubiomonocoat SIDING OIL

0% VOC!

- Beschermt en kleurt het hout in één laag.
- Moleculaire binding met het hout
- Uitstekende UV- en schimmelbescherming (in combinatie met RMC Sunprimer Color)
- Natuurlijk uitzicht
- Goede slijtvastheid en bescherming
- Gemakkelijk te onderhouden zonder schuren
- Ademend en waterafstotend
- Schilfert niet af
- Bevat geen water
- 0% VOC

OMSCHRIJVING:

Rubio Monocoat Siding Oil is ontwikkeld voor het duurzaam behandelen van verticaal buitenhout (gevels, hekken, enz ...) en maakt deel uit van het RMC Siding Oil Duo System.

RMC Siding Oil Duo System – een duurzame behandeling in 3 stappen:

1. Voorbereiding
2. UV-bescherming: RMC Sunprimer Color
3. Olie aanbrengen: RMC Siding Oil

Rubio Monocoat Siding Oil wordt in één laag aangebracht. Door zijn moleculaire binding met de houtvezels wordt een duurzame bescherming bekomen die het natuurlijke uitzicht van het hout behoudt. Beschikbaar in een ruime waaier aan standaardkleuren.

GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Verwijder vernissen of restanten van andere voormalige behandelingen - die niet werden uitgevoerd met **Rubio Monocoat**-producten - tot op het ruwe hout.
2. Afhankelijk van het gewenste eindresultaat het oppervlak al dan niet schuren:
 - a) Schuren of stralen:
Nadien het oppervlak ontvetten en het stof grondig verwijderen met een doek bevochtigd met **RMC Exterior Wood Cleaner**. Laat het oppervlak drogen (15 à 60 minuten, afhankelijk van de benatting met **RMC Exterior Wood Cleaner**) tot het hout zijn oorspronkelijke aspect teruggekregen heeft.
 - b) Zonder schuren:
Reinig het oppervlak met **RMC Exterior Wood Cleaner** en spoel goed na. Laten drogen tot het hout zijn oorspronkelijke aspect teruggekregen heeft.
3. Breng **Rubio Monocoat Sunprimer Color** aan met een borstel, doek, trekker met vacht, of spuitpistool. Wrijf of borstel het hout goed na, zodat er geen oververzadiging ontstaat met lopers tot gevolg.
4. Laat het oppervlak opnieuw drogen.
5. Breng onmiddellijk hierna de **Rubio Monocoat Siding Oil** aan met een spuitsysteem, borstel, rol, doek of spons. Laten inwerken gedurende 5 à 10 minuten. Eventueel overtollig materiaal uitwrijven in de lengterichting van het hout.

De gebruikte materialen kunnen gereinigd worden met **RMC Cleaner**.

TECHNISCHE KENMERKEN:

Basis: mengeling van natuurlijke oliën en hardwaxen
 Consistentie: vloeibaar
 Kleur: uitgebreid kleurengamma
 Vlampuntcc (astm d93):> 102°C (Pensky Martens)
 Densiteit: Pure: 0.90 g/cm³ - kleuren: 1 tot 1.4g/cm³
 VOC-vrij
 Goede slijtvastheid
 Goede weerstand tegen waterbelasting
 Goede UV resistentie in combinatie met RM Sunprimer Color

DROOGTIJD:

Regenbestendig na 12u. Scherm de oppervlakte gedurende deze droogtijd af van de regen.

VERBRUIK:

Afhankelijk van houtsoort en schuurgradatie: 30 tot 50 m²/l.

Deze verbruiken zijn louter indicatief. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

ONDERHOUD:

Om het behandelde hout in optimale vorm te houden, volstaat een oprisingsbeurt met RMC Siding Oil. Dit onderhoud is eenvoudig toe te passen.

VERPAKKING:

1 l – 2,5 l – 5 l blik.

OPSLAG:

Het product kan tot 12 maanden lang worden opgeslagen in droge omstandigheden en in de oorspronkelijke verpakking.

OPGEPAST:

Het product mag in geen enkel geval worden verdund! Doeken die doordrongen zijn met olie kunnen spontaan ontbranden, en dienen dus na gebruik te worden ondergedompeld in water.

AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle-Facon NV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website.

UW VERDELER:



Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.
 Datum TDS: 22/06/10.

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
 Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
 Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax +32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
 info@muyllafacon.be - www.rubiomonocoat.com

