

Rubiomonocoat EXTERIOR WOOD CLEANER

Omschrijving:

Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner wordt gebruikt voor het reinigen van houten terrassen, hekken, buitendeuren, carports enz... Ontgrijsst en verwijdert groene aanslag en vuil.

Gebruiksaanwijzing:

- Bevochtig het oppervlak met water. Gebruik een tuinslang - geen hogedrukreiniger.
- Breng de gebruiksklare **Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner** aan op het hout met een brede kwast of een vergelijkbaar materiaal.
- Bij lichte vervuiling kan men het product verdunnen met water in een verhouding van 1:2.
- Schrob het behandelde gebied met een vloerschrobber in de lengterichting van het hout tot het schoon is, of breng aan met een woodboy met zwarte pad.
- Bij hardnekkige aanslag de behandeling eventueel herhalen. Zeer goed naspoelen met water tot alle schuim verdwenen is.
- Laat de oppervlakte goed drogen. Pas een behandeling toe met het Rubio Monocoat Exterior-beschermingsproduct van uw keuze.

Belangrijk: RMC Exterior Wood Cleaner + Decking Oil Duo System:

Een goede voorbereiding is cruciaal om een optimale en jarenlange garantie te kunnen geven op het systeem.

Zowel nieuw, vergrijsd, als vooraf behandeld hout moeten steeds vooraf behandeld worden met de RMC Exterior Wood Cleaner.

Voordelen:

- Nieuw hout > het vet dat van nature voorkomt in bepaalde houtsoorten wordt verwijderd.
 - > de natuurlijke pigmentatie wordt uitgewassen, waardoor de kleuren van de primer nadien veel stabielere zullen blijven.
 - > de poriën worden opengezet, waardoor de werking van de nanopigmenten van onze primer beter kan gegarandeerd worden, en het resultaat zal egalier zijn.
- Reeds behandeld hout en vergrijsd hout > de behandeling zal het hout ontvetten en ontgrijzen. Hierdoor vertrekt men steeds van een egale kleur, waardoor er meer controle is op het eindresultaat.

VERBRUIK:

Manueel: +/- 10 m²/l.

Woodboy & zwarte pad: +/- 20 m²/l

Deze verbruiken zijn louter indicatief. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

AFVAL:

Lege bussen en resten deponeren in overeenstemming met de lokale voorschriften.

OPSLAG:

Het product kan gedurende 12 maanden worden opgeslagen in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking. Vorstvrij bewaren.

VERPAKKING:

1L – 5L bus.

UW VERDELER:

AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle-Facon NV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website.



Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.

Datum TDS: 22/06/10

MUYLLE FACON



MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)

Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823

info@muyllifacon.be - www.rubiomonocoat.com

