

# Rubiomonocoat CLEANER

## REINIGER VOOR ONBEHANDELD HOUT.

### OMSCHRIJVING:

Rubio Monocoat Cleaner wordt gebruikt voor het reinigen van onbehandeld hout voordat een behandeling met Rubio Monocoat Oil Plus toegepast wordt. Eveneens voor het reinigen van de gebruikte materialen.

Niet te veel product gebruiken is belangrijk:

- De revolutionaire technologie van Rubio Monocoat Oil Plus zorgt ervoor dat de olie zich binnen de 15 seconden verbindt met de houtvezel door middel van een moleculaire reactie. Indien er nog stof aanwezig is op het oppervlak, zal de olie zich met dit stof binden. Als gevolg hiervan zal de olie, bij het verspreiden ervan met de witte pad, een microscopische pasta vormen op het oppervlak. De olie is dan gebonden met het stof in plaats van met de houtvezels.
- Het doek moet slechts licht bevochtigd worden. Door de kleine hoeveelheid Rubio Monocoat Cleaner zal het stof electrostatisch worden opgenomen.

### GEbruIKSAANWIJZING:

1. Oppervlak schuren en goed stofzuigen.
2. Het oppervlak reinigen met een doek bevochtigd met Rubio Monocoat Cleaner.
3. Laten drogen tot het oppervlak opnieuw zijn oorspronkelijk aspect bekommt.  
Droogtijd: 15 min. tot 1 uur afhankelijk van de benetting.

### TECHNISCHE KENMERKEN:

Fysische toestand bij 20°C: vloeibaar

Kleur: helder

Densiteit [kg/m<sup>3</sup>]: 0,7 (15 °C)

Viscositeit: 1,67 mm<sup>2</sup>/s (25°C)

Oplosbaarheid in water: < 0,10 %

Vlampunt [°C]: > 62 °C

### VERBRUIK:

1 liter = 50 à 75 m<sup>2</sup>.

### STOCKAGE:

Het product kan gedurende 12 maanden worden gestockeerd in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking.

### VERPAKKING:

1 liter - 5 liter - in blik.

UW VERDELER:

Deze richtlijnen zijn het resultaat van onze eigen testen en ervaringen en worden ter goeder trouw meegedeeld. Aangezien we geen controle hebben over de omstandigheden van individuele toepassingen, kunnen we niet verantwoordelijk worden gesteld voor de resultaten en mogelijke schade ten gevolge van verkeerd of ongeschikt gebruik.

Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.

**MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.**

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)  
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823  
info@muyllfacon.be - [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

